
TNMM



EPSR = 60°
AN = 0°

Tolerances:
IC = ±0,05
IC = ±0,08
IC = ±0,10
S = ±0,13
RE = ±0,1

Size:
11, 16
22
27, 33

Size	Dimensions in mm IC	L	S	D1
1604	9,53	16,5	4,76	3,81
2204	12,70	22,0	4,76	5,15

TNMM-R4



-R6



Inserts	Designation	RE	Grades: Coated TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Uncoated HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
TNMM-R4																										
	TNMM160408-R4	0,8			■	■																				
	TNMM160412-R4	1,2			■																					
	TNMM220408-R4	0,8			■	■																				
	TNMM220412-R4	1,2		■	■	■																				
	TNMM220416-R4	1,6		■	■	■																				
TNMM-R6																										
	TNMM160404-R6	0,4				■																				
	TNMM160408-R6	0,8						■																		
	TNMM220408-R6	0,8						■																		
	TNMM220416-R6	1,6				■																				

■ Stock standard
Subject to change refer to current price- and stock-list